



Distribuidor para los países de habla hispana

www.trenes-aguilo.com

E-mail trenes-aguilo@infonegocio.com

Barcelona (Spain) Teléfono.: 00 34 93 499 05 29

Resumen abreviado de las características del **Desenganche 83100**

Traducción provisional efectuada por Trenes-Aguilo. Prohibida su reproducción sin autorización por escrito. Puede consultar las actualizaciones en www.trenes-aguilo.com

Para el sistema de 2 carriles

Para enganches tipo Fleischmann, Märklin o similares y enganche corto Roco.

Montaje

Realizar en el centro de la vía, entre dos traviesas, dos agujeros. De 3 mm para la guía y de 4,5 mm para la barra de desenganche. Puede utilizar la placa guía para realizarlos a la distancia exacta.

Atornille el electroimán REPA debajo de la vía de forma que la barra de desenganche tenga juego libre en el agujero. Esto resulta simple cuando se ha retirado del electroimán, mediante un fuerte tirón, la barra de desenganche y se ha colocado en su lugar la broca de 4,5 mm. Para sacar más fácilmente la barra de desenganche puede limar o recortar la semiesfera de cierre situada en el extremo.

La barra de desenganche que sobresalga de la vía deberá recortarla, en estado de reposo, al nivel del canto superior de la traviesa. Coloque a continuación la tabla de desenganche sin apretar demasiado y sitúela paralela a la vía.

Encontrará actualizaciones y más información en www.trenes-aguilo.com

Distribuido en los países de habla hispana por **Trenes-Aguilo**

E-Mail trenes-aguilo@infonegocio.com